



下水道用マンホール側塊・人孔調整用ブロック




【片面斜壁】





断面図




平面図



調整用ブロック



() 内はBが50のとき



■仕様寸法表 (単位mm) 調整用ブロック

寸 法				参考重量
A	B	C	D	
1100	50	600	250	80kg
1100	100	600	250	160kg
1100	150	600	250	238kg
1100	200	600	250	320kg

■仕様寸法表 (単位mm) 片面斜壁

名称	A	B	C	D	E	F	G	G'	H	I	I'	J	横 鉄 筋	縦 鉄 筋	重量
600A	600	900	250	150	1100	1200	60	60	300	50	60	30	(らせん)径6mm 6巻	径6mm 20本	330kg
600B	600	900	250	150	1100	1200	60	60	450	50	60	30	(らせん)径6mm 8巻	径6mm 20本	375kg
600C	600	900	250	150	1100	1200	60	60	600	50	60	30	(らせん)径6mm 10巻	径6mm 30本	450kg
600D	600	1200	250	150	1100	1500	90	70	600	50	60	30	(らせん)径6mm 12巻	径6mm 36本	620kg
1200	600	1200	250	150	1100	1500	90	70	600	50	60	30	(らせん)径6mm 12巻	径6mm 36本	620kg